



# ÉPICÉA 3 PLIS SANS FORMALDÉHYDE

## LES DISPONIBILITÉS

### PANNEAU 3 PLIS

#### ÉPICÉA CHOIX B/C+

ÉPAISSEUR : 19MM

19981 ●●

DIM. : 5000/1250

CONDITIONNEMENT : 25 PNX./ PALETTE

Panneau massif suivant EN 13353: 2011, point 3.1.2 pour panneaux porteurs en milieu humide.

Certificat CE SWP/3 en tant que composant structurel.



Retrouvez ce produit sur votre catalogue  **LALLIARD** 2016  
sur notre site de vente en ligne:



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ÉPICÉA 3 PLIS
Qualité du collage	SWP/2 selon EN 13354:2008 • $0,4 \leq f_v < 0,8 \text{ N/mm}^2$ (parties décimales du bois $\geq 40\%$ ) • $0,8 \leq f_v < 1,2 \text{ N/mm}^2$ (parties décimales du bois $\geq 20\%$ ) • $f_v \geq 1,2 \text{ N/mm}^2$ (aucune exigence du bois)
Facteur de transmission $\mu$	• densité moyenne $300 \text{ kg/m}^3$ : $\mu$ humide 50, $\mu$ sec 150 • densité moyenne $500 \text{ kg/m}^3$ : $\mu$ humide 70, $\mu$ sec 200
Conductivité thermique $\lambda$	• densité moyenne $300 \text{ kg/m}^3$ : $\lambda$ 0,09 W/mK • densité moyenne $500 \text{ kg/m}^3$ : $\lambda$ 0,13 W/mK
Teneur en polychlorobiphényle	$\leq 5 \text{ ppm}$



## APPLICATIONS

- Agencement intérieur, mobilier, rangement, ...
- Extérieur : structure, parement, ...



## PLUS PRODUIT

- Écologique par son collage sans formaldéhyde
- Qualité B/C+ équivalente aux autres 3 plis

**NOUVEAUTÉ**  
DISPONIBLE EN STOCK